





ООО "АЛЪЯНС СИСТЕМ"





Гертье Андрей
+7(917) 799--99-22

www.mastermastik.ru

ПРАЙС 2019

info@mastermastik.ru

Наименование	Ед.Изм.	1 кг	Ведро 11 кг	Ведро 20 кг	бочка 50 кг		
БиЭМ Синзатим 	кг	85	935	1700	4250		- ремонт и восстановление кровельного ковра без демонтажа старого покрытия; - гидроизоляции примыкающих к кровле парапетов, стенок и прочих конструкций; - наружной гидроизоляции фундаментов; - гидроизоляции санузлов; - гидроизоляции деревянных, металлических и других поверхностей.
	Ед.Изм.	1кг	Ведро 5 кг	Ведро 10 кг	Ведро 25 кг	Мешок 25 кг	
Синзатим Проникающий 	кг	180	900	1800	4500	3750	Гидроизоляция фундаментов, резервуаров, бассейнов, подземных гаражей и паркингов, овощных ям, подвальных помещений, производственных помещений, канализационных коллекторов, мостовых сооружений, насосных станций.
Синзатим Шовный 	кг	160	800	1600	4000	4250	Гидроизоляция статичных трещин, швов, стыков, вводов коммуникаций, сопряжений и примыканий, за счёт высокой водонепроницаемости и отсутствия усадки самого материала
Синзатим Напор 	кг	130	650	1300	3250		Для мгновенной остановки напорных течей. Применяется для ликвидации напорных течей воды через бетон, когда другие материалы вымываются водой до начала их схватывания.

	Ед.Изм.	1кг	Ведро 4 кг	Ведро 8 кг	Ведро 16 кг	Мешок 16 кг		
Синзатим Кристалл 	кг	300	1500	3000	4800	4800	-Для повышения водонепроницаемости, трещиностойкости и коррозионной стойкости бетонов; - Для получения литых самоуплотняющихся бетонных смесей.	
			Ведро 25 кг		Мешок 25 кг			
Синзатим Ремонт 	кг	50	1250		800		-Для восстановления геометрических и эксплуатационных показателей конструкции -Для устройства и восстановления гидроизоляции конструкций. Расход «Синзатим Ремонт» 1,8 кг/м2 на 1 мм	
Синзатим Эластик 	кг	65	1625		1250		- Для гидроизоляции кирпичной кладки, бетонных поверхностей, трещин и швов. Расход «Синзатим Эластик» 1,8 кг/м2 на 1 мм толщины.	
Ведро 15 кг +канистра								
Синзатим Гель А 	кг	140	2100					
Синзатим Гель А+В	кг	по запросу						-Для гидроизоляции деформационных швов